

MP Dry Cabinet

Smart drying
and storage
solutions



MP ELEKTRONIK DRY CABINETS

Série LT

Modèles à structure acier noir,
option chauffée à 40°C



DRY CABINET I LT



DRY CABINET II LT



DRY CABINET IV LT

Série ST

Modèles à structure en inox brossé,
option chauffée à 60°C



DRY CABINET I ST



DRY CABINET II ST



DRY CABINET IV ST

Caractéristiques
armoires MP-DRY ST / LT
étuve MP140



	MP DRY ST	MP DRY LT	MP T140
Conception ESD	✓	✓	✓
Châssis acier inoxydable	✓	x	✓
Châssis acier ESD - RAL 7016	x	✓	x
Accès RFID / serrure électromagnétique	option	option	option
Porte avec minuterie et mot de passe	option	option	option
Serrure de porte	option	option	x
Étagères coulissantes (MAX. 35 KG)	✓	✓	x
Étagères coulissantes ((MAX. 100 KG)	option	option	option
Étagères fixes (MAX 50 KG) Pas de 20mm	✓	✓	✓
Chauffe jusqu'à 140 °C	x	x	✓
Chauffe jusqu'à 70 °C	Option	x	x
Chauffe jusqu'à 60 °C	✓	x	x
Chauffe jusqu'à 40 °C	x	Option	x
Unité de séchage MPDRY 5 -	✓	✓	option
Unité de séchage supplémentaire	option	option	x
Unité de refroidissement (MIN. 10 °C)	option	x	x

Accessoires

	MP DRY ST	MP DRY LT	MP T140
Capteur ROTRONIC +/- 0,8 % RH, 0,1 K	✓	✓	✓
Capteur ROTRONIC HPS +/- 0,5 % RH, 0,1 K	option	option	option
Atmosphère inerte sous azote	option	option	option
IHM écran tactile	✓	✓	✓
DATALOG – enregistreur de données intégré	✓	✓	✓
Profil de température programmable	x	x	✓
Connexion en réseau	✓	✓	✓
Connecteur USB	✓	✓	✓
Alarme acoustique porte ouverte, défaut ...	✓	✓	✓
Logiciel DRYCABINET	option	option	option
Logiciel DRYTRACE	option	option	option
Pieds réglables	✓	✓	x
Roues ESD	✓	✓	✓
Vitre à revêtement métallique diathermique	✓	x	✓
Éclairage intérieur à LED	option	option	x
Vérine d'état	option	option	option

Dry Cabinet Modèles LT

Simple isolation, structure acier noir, options logiciel de surveillance

Armoire sèche – Dry Cabinet MP Electronik			
Type	DRY CABINET I LT	DRY CABINET II LT	DRY CABINET IV LT
Ultra Dry	1% RH (0,5% RH)	1% RH (0,5% RH)	1% RH (0,5% RH)
Nbe de portes	1	2	4
Dim. externes	700 x 960 x 690mm	700 x 1920 x 690mm	1410 x 1920 x 690mm
Dim. utile interne	695 x 760 x 600mm	695 x 1660 x 600mm	1360 x 1660 x 600mm
Volume	315 litres	690 litres	1385 litres
Chauffe 40°C	Option	Option	Option
Consommation	50 W sans chauffe; 250W si chauffe à 40°C	50 W sans chauffe; 300W si chauffe à 40°C	50 W sans chauffe; 400W si chauffe à 40°C
Poids	80 kg	160 kg	320 kg

Dry Cabinet Modèles ST

Version Double isolation, structure inox, options logiciel de surveillance et chauffe 60°C

Armoire sèche – Dry Cabinet MP Electronik			
Type	DRY CABINET I ST	DRY CABINET II ST	DRY CABINET IV ST
Ultra Dry	1% RH (0,5% RH)	1% RH (0,5% RH)	1% RH (0,5% RH)
Nbe de portes	1	2	4
Dimension externe	700 x 960 x 690mm	700 x 1920 x 690mm	1410 x 1920 x 690mm
Dimension interne	695 x 760 x 600mm	695 x 1660 x 600mm	1360 x 1660 x 600mm
Volume	260 litres	550 litres	1010 litres
Chauffe 60°C	Oui	Oui	Oui
Consommation	50 W sans chauffe; 250W si chauffe à 60°C	50 W sans chauffe; 300W si chauffe à 60°C	50 W sans chauffe; 400W si chauffe à 60°C
Poids	80 kg	160 kg	320 kg

Précision +/- 0.8% RH, +/- 0.1K

Entièrement ESD / IPC/JEDEC J-STD-033