

EASY CRIMP – Machine de sertissage pneumatique

Machine à bas prix robuste et fiable



EASY CRIMP est une machine simple, portable, pneumatique économique et sécurisée de sertissage pour cosses unitaires.

La machine est équipée de protections en plexiglas (selon la législation UNI EN 294), qui assurent la distance de sécurité lors de l'utilisation.

L'appareil est fourni avec une pédale pneumatique.

Un limiteur de débit situé sur le côté de la machine permet de régler la vitesse de sertissage.

EASY CRIMP permet le sertissage de :















Embouts de câblage unitaires avec différentes formes de sertissage (0,25 à 35 mm²)










Cosses isolées, prises, œillets, fourches, etc. avec écrasement plastique sur le cuivre



La matrice de sertissage peut facilement être échangée.

<p>EC-CD100</p>  <p>0,5-4mm²</p> <p>Sections 0,5 / 0,75 / 1,0 - 1,5 2,5 / 4,0 mm²</p>	<p>EC-CD110</p>  <p>0,5-6mm²</p> <p>Sections 0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 mm²</p>	<p>EC-CD120</p>  <p>0,5-6mm²</p> <p>Section 0,5 - 1.5 / 2,5 / 4 - 6 mm² 22~18 / 18~14 / 12~10 AWG</p>
<p>EC-CD130</p>  <p>1.0-6mm²</p> <p>Section 1.0 / 2,5 / 6,0 mm²</p>	<p>EC-CD140</p>  <p>1.5-6mm²</p> <p>Section 1.5 / 2,5 / 4.0 - 6,0 mm²</p>	<p>EC-CD150</p>  <p>0.5-16mm²</p> <p>Section 0,3 - 2.5 / 4.0 - 6,0 / 10,0 / 16,0 mm²</p>
<p>EC-CD160</p>  <p>1.5-6mm²</p> <p>Section 0,5 - 1.5 / 2,5 / 4 - 6 mm² 22~18 / 18~14 / 12~10 AWG</p>	<p>EC-CD170</p>  <p>0,5-4mm²</p> <p>Section 0,75 / 1.0 / 1,5 / 2,5 / 4.0 / 6,0 / 10 mm²</p>	<p>EC-CD180</p>  <p>0.5-2.5mm²</p> <p>Embouts 0,25 - 0.5 / 0.75 - 1.0 / 1,5 / 2,5 / 4.0 Cosses 0,5 - 1,5 / 2,5 mm²</p>
<p>EC-CD190</p>  <p>0.5-2.5mm²</p> <p>Section 0,5 ~ 2,5 mm² 20 ~13 AWG</p>	<p>EC-CD200</p>  <p>6-25mm²</p> <p>Section 6 / 10 / 16 / 25 mm²</p>	<p>EC-CD210</p>  <p>1.5-10mm²</p> <p>Section 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 4 - 6 / 8 - 10 mm²</p>

<p align="center">EC-CD220</p>  <p>0.5-6mm² Cosse à fût ouvert pré-roulée 0,5 - 1 / 1 - 2,5 / 4 - 6 mm²</p>	<p align="center">EC-CD230</p>  <p>1.25-2.5mm² Section 1,25 / 2,5mm²</p>	<p align="center">EC-CD240</p>  <p>2x0.5-6mm² Section 2x 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6mm²</p>
<p align="center">EC-CD250</p>  <p>4-16mm² Section 4 / 6 / 10 / 16mm²</p>	<p align="center">EC-CD260</p>  <p>8.8mm/8.1mm 6.5mm Losange 1 / 1,72 / 2 / 3,25 / 5,4 / 6,5mm²</p>	<p align="center">EC-CD270</p>  <p>6.5mm/5.4mm/1.7mm Losange 1,7 / 5,4 / 6,5mm²</p>
<p align="center">EC-CD280</p>  <p>10-35mm² Section 10 / 16 / 25 / 35 mm²</p>		