

Presses de sertissage automatique



T-20B



T-25B



T-50B

Photos non contractuelles

GENERALITES

Machines destinées à recevoir la grande majorité des mini applicateurs du marché, qui répondent au standard AMP.

De construction robuste et simple, ces équipements sont destinés à être implantés dans les ateliers de câblage en version d'établi ou sur automate de préparation de fils électriques.

La mise en œuvre de l'outillage, mini applicateurs, se fait très rapidement grâce à une interface mécanique simple. Existant en 5 modèles, soit 5 puissances différentes, ces machines permettent le sertissage à cœur des fils allant jusqu'à la section de 95 mm².

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Pédale de commande
- Support universel pour bobine de cosses
- Compteur totalisateur
- Kit d'adaptation pour mini-applicateurs AMP et similaires

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	T-12	T-20	T-25	T-50	T-150
Puissance de sertissage	1 tonne	2 tonnes	3 tonnes	5 tonnes	15 tonnes
Capacité de sertissage	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	25 mm ²	95 mm ²
Course de sertissage	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Dimensions cm LxPxH		69 x 29 x 69	78 x 29 x 78	78 x 29 x 96	49 x 33 x 120
Poids	35 kg	50 kg	80 kg	90 kg	450 kg
Puissance moteur	0,5 HP	1 HP	2 HP	3 HP	10 HP
Bâti	Fonte aluminium	Fonte aluminium	Fonte aluminium	Fonte	Fonte
Alimentation	220VAC	220VAC	380V TRI	380V TRI	380V TRI
Air comprimé	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars