


# WX 2

Bloc d'alimentation 2 canaux, 200 W (255 W)  
N° d'article: T0053420699N



## Benefits

- › Concept de commande moderne
- › Ecran tactile robuste en verre véritable antistatique
- › Commande intuitive via roue de clic avec guidage du doigt
- › Afficheur graphique à cristaux liquides avec rétroéclairage
- › Guidage par menus multilingue
- › Fonctionnalité élevée
- › Pas de support "Stop & Go" nécessaire grâce au capteur de mouvement intégré dans le manche
- › Plus grande précision, meilleure stabilité grâce à l'exploitation numérique du capteur dans le fer à souder
- › Paramétrage spécifique au fer au moyen de la mémoire de paramètres intégrée dans le fer à souder
- › Contrôle de chauffage visuel via éclairage annulaire à LED



### Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensions L x l x H (pouces)	6,85 x 6,06 x 5,31
Poids (env.) en kg	3.45
Tension	230 V, 50 Hz
Puissance	200 W (255 W)
Canaux	2
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	100 - 550
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	210 - 999
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil
Écran	255 x 128 pixel / Rétroéclairage
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	---
Dépression	---